


A
螺帽

B
橡膠墊圈

C
本體

D
夾緊圈

E
迫緊頭

螺牙規格:PG牙,PF牙及NPT牙。

產品材質:A、C、E 部份以UL認可之尼龍PA66製成(防火等級UL 94V-2), B及D部份採用EPDM耐候橡膠製成。
顏色種類:黑色及灰色。


工作溫度:-40°C至100°C

產品特性:特殊夾緊爪與夾緊圈設計,夾緊電纜範圍大,抗拉力特強,可防水,防塵,抗鹽,耐弱酸,酒精,油,油脂及一般熔劑。

防護等級:IP68 (使用O形圈的情況下)。

單位:mm


螺牙規格	編 號		適用電纜 Ø	螺紋外徑 D	螺紋長度 L	扳手徑 A / E	包裝數量 PCS	備 註
	黑色(Black)	灰色(Gray)						
PG7	HPG7	HPG7GR	3 ~ 6.5	12.4	8	17 / 15	50	
PG9	HPG9	HPG9GR	4 ~ 8	15.1	8	22 / 19	50	
PG11	HPG11	HPG11GR	5 ~ 10	18.5	8	24 / 22	50	
PG13.5	HPG13.5	HPG13.5GR	6 ~ 12	20.3	9	27 / 24	50	
PG13.5	HPG13.5L	HPG13.5LGR	6 ~ 12	20.3	15	27 / 24	50	
PG16	HPG16	HPG16GR	10 ~ 14	22.3	10	30 / 27	50	
PG21	HPG21	HPG21GR	13 ~ 18	28	11	36 / 33	50	
PG29	HPG29	HPG29GR	18 ~ 25	36.8	11	46 / 42	10	
PG36	HPG36	HPG36GR	22 ~ 32	47	14	59 / 54	10	
PG42	HPG42	HPG42GR	30 ~ 38	53.8	14	65 / 60	10	
PG48	HPG48	HPG48GR	34 ~ 44	58.1	15	70 / 65	10	
PF1/2"	HPF12	HPF12GR	6 ~ 12	20.5	9	27 / 24	50	
NPT3/8"	HPN38	HPN38GR	5 ~ 10	17	15	- / 22	50	NPT牙不附螺帽(A部)
NPT1/2"	HPN12	HPN12GR	10 ~ 14	21.3	15	- / 27	50	
NPT3/4"	HPN34	HPN34GR	13 ~ 18	26.6	15	- / 33	50	
NPT1"	HPN11	HPN11GR	18 ~ 25	33.6	15	- / 42	10	
NPT1 1/4"	HPN114	HPN114GR	22 ~ 32	42.1	17	- / 54	10	



A
螺帽




B
橡膠墊圈



C
本體



D
夾緊圈



E
迫緊頭

螺牙規格:公制牙(Metric)

產品材質:A、C、E 部份以UL認可之尼龍PA66製成(防火等級UL 94V-2), B及D部份採用EPDM耐候橡膠製成。
顏色種類:黑色及灰色。

工作溫度:-40°C至100°C

產品特性:特殊夾緊爪與夾緊圈設計,夾緊電纜範圍大,抗拉力特強,可防水,防塵,抗鹽,耐弱酸,酒精,油,油脂及一般熔劑。

防護等級:IP68(使用O形圈的情況下)。

單位:mm

螺牙規格	編 號		適用電纜	螺紋外徑	螺紋長度	扳手徑	包裝數量	備 註
	黑色(Black)	灰色(Gray)						
M12 x 1.5	HPM12	HPM12GR	3 ~ 6.5	11.8	15	17 / 15	50	
M12 x 1.5	HPM12S	HPM12SGR	3 ~ 6.5	11.8	8	17 / 15	50	
M16 x 1.5	HPM16	HPM16GR	5 ~ 10	15.8	15	22 / 22	50	
M16 x 1.5	HPM16S	HPM16SGR	5 ~ 10	15.8	8	22 / 22	50	
M20 x 1.5	HPM20	HPM20GR	10 ~ 14	19.8	15	27 / 27	50	
M25 x 1.5	HPM25	HPM25GR	13 ~ 18	24.8	15	33 / 33	50	
M32 x 1.5	HPM32	HPM32GR	18 ~ 25	31.8	15	42 / 42	10	
M40 x 1.5	HPM40	HPM40GR	22 ~ 32	39.9	18	50 / 54	10	
M50 x 1.5	HPM50	HPM50GR	30 ~ 38	49.9	18	59 / 60	10	
M63 x 1.5	HPM63	HPM63GR	34 ~ 44	62.9	18	70 / 65	10	